



規格 Specifications	NIT-208A6	
拉桿行程 Plunger stroke	mm	16
爪行程(直徑) Jaw stroke(In Dia.)	mm	7.4
最大容許拉力	kN	34.9
Max. pull force	(kgf)	(3558)
最大夾持力	kN	89
Max. gripping force	(kgf)	(9075)
最高轉速 Max. speed	r.p.m.	3600
重量 Weight	kg	25
慣性矩 I Moment of inertia I	kg·m ²	0.184
適合油壓缸 Matching cylinder		M1552
最大使用油壓力	MPa	2.6
Max. operating pressure	(kgf/cm ²)	(26.5)
外徑夾持範圍 Gripping O. D. range	mm	Ø20~Ø210
適合生爪/硬爪 Matching soft jaw/Hard jaw		HC08/HJ08

核准	一般公差	繪圖	徐美瑛	日期	96.09.07	表面處理	機種	NIT	
	>0 ±0.05	校對	張明雄	日期	96.09.07	材質	件名	油壓夾頭	
	>4 ±0.07	億川鐵工所股份有限公司				加工	規格圖	件號	NIT-208A6
	>16 ±0.10					比例	0.8/1	圖號	NIT-208A6
	>63 ±0.20								
	>250 ±0.30								
△	增加吊環孔	徐美瑛	104.12.29						
序號	更改內容	更改者	日期						